



ООО «МаСт»
моб. +7(916)6719014, +7(903)9608195 тел. +7(495)7839157, +7 (499)500-28-12

E-mail:ooo.must@gmail.com ИНН 5027050696

адрес – 140050 Московская обл., п.Красково, ул. Маркса, 117,

Герметик расширяющийся МаСт- ГРр

Для ремонта сколов, каверн

ООО «МаСт» ТУ 5745-002-39849510-1996

Технические характеристики

Технические характеристики материала	Значения
Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей
Влажность, % по массе, не более	0,6
Расход воды для затворения л/кг	0,12 – 0,14
Сроки схватывания; мин	
Начало, не ранее	30
не позднее	45
Конец, не ранее	60
не позднее	120
Расширение, %	безусадочный
Прочность материала на сжатие не менее, Мпа	
Через 1 сутки	12,0
Через 28 суток	35,0
Адгезия к поверхности, Мпа	2,0
Расход сухой смеси на поверхность, Кг./м ²	4 - 10
Прочность при изгибе, Мпа	2,0 – 4,0
Марка по водонепроницаемости материала	W8
Марка по морозостойкости материала, циклов	F 300
Применимость для резервуаров с питьевой водой	допускается
Применение: температура поверхности, град.С, не ниже	+3
Климатические зоны применения	все
Насыпная плотность в неуплотненном состоянии, кг/м,куб	1250+-50
Гарантийный срок хранения	1,5 года
Условия хранения материала	В сухих помещениях