



ООО «МаСт»  
моб. +7(916)6719014, +7(903)9608195 тел. +7(495)7839157, +7 (499)500-28-12,

E-mail:ooo.must@gmail.com ИНН 5027050696

адрес – 140050 Московская обл., п.Красково, ул. Маркса, 117,

**Герметик расширяющийся МаСт- ГРп, МаСт –ГРпв**

**Для герметизации поверхности**

**ООО «МаСт» ТУ 5745-002-39849510-1996**

**Технические характеристики**

Технические характеристики материала	Значения
Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей
Влажность, % по массе, не более	0,6
Расход воды для затворения л/кг	0,16 – 0,20
Сроки схватывания; мин	
Начало, не ранее	7
не позднее	20
Конец, не ранее	25
не позднее	45
Расширение, %	1,0 -1,5
Прочность материала на сжатие не менее, Мпа	
Через 1 сутки ГРп-ГРпв	12,0 - 14,0
Через 28 суток ГРп-ГРпв	40,0 - 45,0
Адгезия к поверхности, Мпа	2,5
Расход сухой смеси на поверхность, Кг/м <sup>2</sup>	5 - 8
Прочность при изгибе, Мпа, ГРп - ГРпв	5.0 – 9.0
Марка по водонепроницаемости материала, W	16
Марка по морозостойкости материала, циклов	F 400
Применимость для резервуаров с питьевой водой	допускается
Применение: температура поверхности, град. С, не ниже	0
Климатические зоны применения	все
Насыпная плотность в уплотненном состоянии, кг/м,куб	1000+-50
Гарантийный срок хранения	1,5 года
Условия хранения материала	В сухих помещениях